



+98 (031) 33447253 – 4

info@nanoisan.ir

www.nanoisan.ir

تلفن :

ایمیل :

سایت :

شرکت نانو ایسان مهرگان

آموزش اجرای عایق دو جزئی نانو

قبل از هر مرحله اجرا ابتدا باید سطح مورد نظر از آلودگی ها (خاک ، چربی و ..) کاملاً پاک شود .

در مرحله بعد پودر مخصوص را به نسب 4 به 1 با آب (4 واحد پودر – 1 واحد آب) به خوبی ترکیب کرده تا ترکیبی یکنواخت و خمیری شکل بوجود آید و به مدت 3 الی 5 دقیقه به آن استراحت دهید .

مایع نانو ایسان که به صورت شیری رنگ میباشد را به نسبت 3 به 2 با پودر (3 واحد پودر – 2 واحد مایع نانو ایسان) مخلوط کنید و سپس به خوبی هم بزنید تا مخلوطی یکنواخت بوجود آید .

حال میتوان ترکیب بدست آمده را با قلمو یا فرچه و یا غلطک (غلطک نقاشی برای سطوحی که خلل و فرج فراوان دارند مناسب نمیشود) بروی سطح مورد نظر اجرا کرد . بعد از گذشت 1 الی دو ساعت (پس از خشک شدن دست اول) دست دوم اجرا شود .

نکات مهم قبل و حین اجرا

- 1) برای اجرا در مخازن آب و بام ها توجه داشته باشید که حتماً باید محل اتصال دیواره و کف سازه ماهیچه داشته باشد .
- 2) از پوشش تمام سطوح توسط عایق دو جزئی نانو ایسان و همچنین از ترکیب صحیح و درست مواد اطمینان حاصل فرمایید .
- 3) این نسل از عایق های نانو قابل اجرا بروی تمامی سطوح بتنی ، گچی ، آجری ، کاهگل ، سیمانی و ... میباشد .
- 4) این نوع از عایق ها (نانو دو جزئی نانو ایسان) به توری یا مش نیاز ندارد .
- 5) پوشش دهی این محصول به ازای هر کیلوگرم از عایق ساخته شده ، یک متر مربع میباشد .

توضیحات

این محصول از کیفیت بالا و مقاومت مناسب در برابر نیروهای کششی و خمشی برخوردار میباشد و میتوان به عنوان جایگزین روش های سنتی مانند ایزوگام یا قیر و گونی از این محصول یاد کرد .

آدرس دفتر مرکزی : اصفهان – خیابان مسجد سید – چهارراه پنج رمضان – مجتمع اداری قائم – پلاک 24

تلفن همراه : 0913 265 1762